



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:
LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesambetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------

1. Vliestapeten

1.10. Vliestapete
Wandbelag Strukturvinyl
Siebdruck auf einem dimensionsstabilen 150 gr.
Vliesträger, der in der Wandklebetechnik verklebt werden kann.

Produkt: Ulf Moritz Baroccoco by marburg
Art.Nr. (z.B. 74829) liefern

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein.
Alte Tapeten unbedingt restlos entfernen.
Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel festigen. Der Untergrund muss leicht saugfähig bleiben, nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16)
Trockenbau: Wir empfehlen eine Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3.

Verarbeitung:

Tapezieren in der Wandklebetechnik. Einbetten in Tapeten-Spezialkleister und auf Stoß tapezieren. Auch der Einsatz des Kleistergerätes ist möglich.
Um das auf dem Foto dargestellte Wandbild zu erzielen, muss jede 2. Tapetenbahn gestürzt (d.h. auf den Kopf) verklebt werden.

Klebemittel: z.B. Metylan Spezial, Metylan direkt oder Glutolin 77 im Ansatz 1:20, ggf. mit Zusatz von 10% Dispersionskleber bei schwach saugenden Untergründen (z.B. Ovalit T)

Renovierungen:

Bei späteren Renovierungen ist der Vlies-Wandbelag restlos trocken abziehbar.

MARBURGER TAPETENFABRIK
J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt
marburg OBJEKT

Tel. 06422 81 - 133
objekt@marburg.com