



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesambetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------

1. Vliestapeten

1.10. Vliestapete
Wandbelag aus Spezial-Effekt-Vlies; bestehend aus Zellstoff
und Textil- bzw. synthetischen Fasern.

Produkt: Ulf Moritz Cocon by marburg
Art.Nr. (z.B. 71708) liefern
Gesamtgewicht: 330 g/m²

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfähig und glatt sein.
Sehr stark saugende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren
Tapetengrundiermittel festigen.
Dabei den Untergrund nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16 beachten)
Trockenbau: Verspachtelung nach Standard Q2 ist ausreichend.

Verarbeitung

Klebemittel nach Herstellerangaben gleichmäßig auf den Untergrund
auftragen und die zugeschnittene Tapetenbahn fortlaufend trocken ins
Kleberbett einlegen und mit Moosgummiroller oder Tapezierwischer
blasenfrei andrücken. Auch ein Einkleistern mit dem Kleistergerät ist
möglich. Da das Material etwas steifer ist, als herkömmliche Tapete, den
Kleister nicht zu dünn auf die Wandfläche streichen, dabei allerdings den
Kleister im Nahtbereich nicht herausdrücken.
Weitere Verlegeanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Klebemittel

Zur Verklebung wird Spezialkleister (z.B. Metylan spezial oder Glutolin 77) im
Ansatzverhältnis 1:20 (200 g Kleister in 4 ltr. Wasser) unter Zusatz
von 20% Dispersionskleber (z.B. Ovalit T, Dextra TB etc) empfohlen.

Verarbeitungshinweis

Frische Kleisterflecke sofort mit einem sauberen, weichen und feuchten
Schwamm entfernen. Im Stoßbereich der Nähte unnötiges Reiben
vermeiden, damit die kaschierten Vliesfasern nicht aufgerieben werden.

MARBURGER TAPETENFABRIK
J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt
marburg OBJEKT

Tel: 06422 81 - 133
objekt@marburg.com