



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

LV:

---

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesambetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------

---

1. Vliestapeten

1.10. Vliestapete  
Vliestapete. Stoßfest strukturierter Wandbelag zum Überstreichen nach DIN EN 234.  
Das Trägervlies ist eingebettet in mineralische Materialien mit harter, fester Kunststoffoberfläche.  
Geeignet für Verklebungen an Wänden und Decken in Innenräumen.

Produkt: marburg Objekt-Patent  
Art.Nr. (z.B. 9204)

### Untergrund

Der Untergrund muss sauber, fest, neutral und tragfähig sein. Alte Tapeten unbedingt restlos entfernen. Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel festigen. Dabei den Untergrund nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16).  
Trockenbau: Wir empfehlen eine Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3.

### Verarbeitung

Tapezieren mit vorgegebenem Belag. Wandklebetechnik: Trocken in Tapeten-Spezialkleister einbetten und auf Stoß tapezieren.  
Auch Einsatz des Kleistergerätes ist möglich. Material ist dimensionsstabil, es entfällt die Weichzeit.  
Nach Durchtrocknung (i.d. Regel 5-6 Std. - max 1 Tag) überstreichbar.  
Weitere Klebeanleitung des Herstellers beachten.

### Klebstoffe

Metylan Spezial, Metylan direkt oder Glutolin 77 im Ansatzverhältnis von 1:20, ggf. mit Zusatz von max .15% Dispersionskleber (z.B. Ovalit T)

### Schlussbeschichtung

Mit Kunststoff-Dispersionsfarbe, Latexfarben oder Acrylfarben.

MARBURGER TAPETENFABRIK  
J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt  
marburg OBJEKT

Tel. 06422 81-133  
objekt@marburg.com