



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesambetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	------------------------

1. Vliestapeten

1.10. Vliestapete
Wandbelag in metallisiertem Dekor.
Bronze-Siebdruck (metallfrei) auf einem dimensionsstabilen 150 gr.
Vliesträger, der in der Wandklebetechnik verklebt werden kann.

Produkt: Ulf Moritz Oro by marburg
Art.Nr. (z.B. 70888) liefern

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein.
Alte Tapeten unbedingt restlos entfernen.
Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel festigen. Der Untergrund muss leicht saugfähig bleiben, nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16)
Trockenbau: Wir empfehlen eine Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3.

Verarbeitung

Tapezieren in der Wandklebetechnik. Einbetten in Tapeten-Spezialkleister und auf Stoß tapezieren. Auch der Einsatz des Kleistergerätes ist möglich.
Material ist dimensionsstabil, es entfällt die Weichzeit.
Weitere Verlegeanleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Klebemittel: z.B. Metylan Spezial, Metylan direkt oder Glutolin 77 im Ansatz 1:20, ggf. mit Zusatz von 10% Dispersionskleber (z.B. Ovalit T) bei schwach saugenden Untergründen.

Verarbeitungshinweis

Durch Bronze-Druck und Trägervlies handelt es sich um einen diffusionsfähigen Wandbelag. Daher sollten frische Kleisterflecke sofort mit einem sauberen, weichen, feuchten Schwamm abgetupft werden. Unnötiges Reiben sollte vermieden werden.

Renovierungen

Bei späteren Renovierungen ist der Vlies-Wandbelag restlos trocken abziehbar.

MARBURGER TAPETENFABRIK
J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt
marburg OBJEKT

Tel. 06422 81 - 133
objekt@marburg.com