



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
----	-----------------------	----------	--------------------------	-------------------------

1. Vliestapeten

1.10. Vliestapete
Strukturvinyl-Vlieswandbelag mit Acrylglasperlen

Produkt: Ulf Moritz Roccoco by marburg
Art.Nr. (z.B. 74823)

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein.

Alte Tapeten unbedingt restlos entfernen.

Stark saugende, leicht kreidende oder sandende Untergründe mit einem wasserverdünnbaren Tapetengrundiermittel festigen. Der Untergrund muss leicht saugfähig bleiben, nicht absperren (BSF Merkblatt Nr. 16)

Trockenbau: Wir empfehlen eine Verspachtelung nach Qualitätsstufe Q3.

Verarbeitung

Tapezieren in der Wandklebetechnik. Einbetten in Tapeten-Spezialkleister und auf Stoß tapezieren. Auch der Einsatz des Kleistergerätes ist möglich.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass lose herabfallende Glasperlen nicht in das Kleberbett geraten und damit unter den Wandbelag auf die Wandfläche.

Weitere Anleitungen des Herstellers sind zu beachten.

Klebemittel

Metylan Spezial, Metylan direkt oder Glutolin 77 im Ansatzverhältnis 1:20, ggf. mit Zusatz von 15% Dispersionskleber (z.B. Ovalit T) bei schwach saugenden Untergründen

Renovierungen:

Bei späteren Renovierungen ist der Vlies-Wandbelag restlos trocken abziehbar.

MARBURGER TAPETENFABRIK

J. B. Schaefer GmbH & Co KG

Ulf Schmidt
marburg OBJEKT

Tel. 06422 81 - 133
objekt@marburg.com